



ASRock

B760M PG  
R I P T I D E

Benutzerhandbuch

## **Kontaktinformationen**

Wenn Sie sich mit ASRock in Verbindung setzen oder mehr über ASRock erfahren möchten, besuchen Sie bitte die ASRock-Website unter <http://www.asrock.com>; oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler. Für technische Fragen senden Sie bitte ein Support-Anfrageformular an <https://event.asrock.com/tsd.asp>

### **ASRock Incorporation**

E-Mail: [info@asrock.com.tw](mailto:info@asrock.com.tw)

### **ASRock EUROPE B.V.**

E-Mail: [sales@asrock.nl](mailto:sales@asrock.nl)

### **ASRock America, Inc.**

E-Mail: [sales@asrockamerica.com](mailto:sales@asrockamerica.com)



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Handbücher und Dokumente anzuzeigen.

# Inhalt

<b>Kapitel 1 Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1 Lieferumfang	1
1.2 Technische Daten	2
1.3 Motherboard-Layout	6
1.4 E/A-Blende	8
1.5 Blockdiagramm	9
<b>Kapitel 2 Installation</b>	<b>10</b>
2.1 Installation der CPU	11
2.2 Installation des CPU-Lüfters und des Kühlkörpers	13
2.3 Installation von Speichermodulen (DIMM)	14
2.4 Anschluss der Frontblendenstifte	16
2.5 Installation des Motherboards	17
2.6 Installation der SATA-Laufwerke	18
2.7 Installation einer Grafikkarte	20
2.8 Anschließen von Peripheriegeräten	22
2.9 Anschließen der Stromanschlüsse	23
2.10 Einschalten	24
2.11 Jumpereinstellung	25
2.12 Integrierte Stifte und Anschlüsse	26
2.13 Post Status Checker	37
2.14 Installationsanleitung zu M.2-WLAN/BT-PCIe-WLAN-Modul und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)	38

---

2.15	M.2 SSD-Modul Installationsanleitung (M2_1)	40
2.16	M.2-SSD-Modul Installationsanleitung (M2_2)	44

# Kapitel 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das ASRock B760M PG Riptide entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



*Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Lieferumfang

- ASRock B760M PG Riptide-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
- Bedienungsanleitung zum ASRock B760M PG Riptide
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 2 x Schrauben für M.2-Sockel (optional)

## 1.2 Technische Daten

<b>Plattform</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micro-ATX-Formfaktor</li></ul>
<b>Prozessor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützt Intel® Core™-Prozessoren der 14<sup>ten</sup>, 13<sup>ten</sup> &amp; 12<sup>ten</sup> Generation (LGA1700)</li><li>• Unterstützt Intel® Hybrid-Technologie</li><li>• Unterstützt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0</li><li>• Unterstützt Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)</li><li>• Unterstützt Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)</li><li>• Unterstützt ASRock Hyper-BCLK-Engine</li></ul>
<b>Chipsatz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® B760</li></ul>
<b>Arbeitsspeicher</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dualkanal-DDR5-Speichertechnologie</li><li>• 4 x DDR5-DIMM-Steckplätze</li><li>• Unterstützt ungepufferten DDR5-Non-ECC-Speicher bis 7200+(OC)*</li><li>• Systemspeicher, max. Kapazität: 128GB</li><li>• Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0</li></ul>
	<p>* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der ASRock-Webseite. (<a href="http://www.asrock.com/">http://www.asrock.com/</a>)</p>
<b>Erweiterungssteckplatz</b>	<p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PCIe 4.0 x16-Steckplätze (PCIE1), unterstützt x16-Modus*</li></ul> <p>Chipsatz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PCIe-4.0-x1-Steckplätze (PCIE2)*</li><li>• 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstützt Typ-2230-WLAN/-BT-PCIe-WLAN-Modul und Intel® CNVio/CNVio2 (WLAN/BT integriert)</li></ul>
	<p>* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte</p>
<b>Grafikkarte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausgänge können nur mit Prozessoren unterstützt werden, die GPU-integriert sind.</li><li>• Intel® Xe-Grafikarchitektur (12. Gen.)</li><li>• 1 x HDMI 2.1 TMDS-kompatibel, unterstützt HDCP 2.3 und max. Auflösung bis zu 4K 60 Hz</li></ul>

- 1 x DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert), unterstützt HDCP 2.3 und max. Auflösung bis zu 8K 60 Hz/ 5K 120 Hz

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>Audio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)</li> <li>• Nahimic Audio</li> </ul> |
|--------------|---|

- |            |  |
|------------|--|
| <b>LAN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s</li> <li>• Dragon RTL8125BG</li> <li>• Unterstützt Phantom-Gaming-LAN-Software           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer Anpassung</li> <li>- Visuell ansprechende Benutzeroberfläche</li> <li>- Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken</li> <li>- Optimierte Standardeinstellung für Spiel-, Browser- und Streaming-Modi</li> <li>- Nutzerangepasste Prioritätssteuerung</li> </ul> </li> </ul> |
|------------|--|

- |            |  |
|------------|--|
| <b>USB</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB-3.2-Gen1-Type-C (1 hinten, 1 vorne)</li> <li>• 5 x USB-3.2-Gen1-Type-A (3 hinten, 2 vorne)</li> <li>• 6 x USB-2.0 (4 hinten, 2 vorne)</li> </ul> <p>* Alle USB-Ports unterstützen Schutz gegen elektrostatische Entladung</p> |
|------------|--|

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Rückblende, E/A</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Antennenmontagepunkte</li> <li>• 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss</li> <li>• 1 x HDMI-Port</li> <li>• 1 x DisplayPort 1.4</li> <li>• 1 x USB-3.2-Gen1-Type-C Port</li> <li>• 3 x USB-3.2-Gen1-Type-A Ports</li> <li>• 4 x USB 2.0-Ports</li> <li>• 1 x RJ-45-LAN-Port</li> <li>• HD-Audioanschlüsse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon</li> </ul> |
|------------------------|---|

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Speicher</b> | <p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*</li> </ul> <p>Chipsatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*</li> <li>• 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse</li> </ul> |
|-----------------|--|

- \* Unterstützt Intel® Volume Management Device (VMD)
- \* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte


<b>RAID</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 für SATA-Speichergeräte</li> </ul>
<b>Anschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x SPI-TPM-Stifteleiste</li> <li>1 x Gehäuseeingriff- und Lautsprecher-Stifteleiste</li> <li>1 x RGB-LED-Stifteleiste*</li> <li>3 x Adressierbare-LED-Stifteleiste**</li> <li>1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)***</li> <li>1 x Anschluss für CPU-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)****</li> <li>3 x Anschlüsse für Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)*****</li> <li>1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss</li> <li>1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)</li> <li>1 x 4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)</li> <li>1 x Audioanschluss an Frontblende</li> <li>1 x USB 2.0-Stifteleiste (unterstützt zwei USB 2.0-Ports)</li> <li>1 x USB 3.2-Gen1-Stifteleiste (unterstützt zwei USB 3.2-Gen1-Ports)</li> <li>1 x Type-C-USB-3.2 Gen1-Stifteleiste für die Frontblende</li> </ul>
	* Unterstützt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
	** Unterstützen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
	*** CPU_FAN1 unterstützt eine Lüfterleistung bis max. 1 A (12 W).
	**** CPU_FAN2/WP unterstützt eine Lüfterleistung bis max. 2 A (24 W).
	***** CHA_FAN1~3/WP unterstützen eine Lüfterleistung bis max. 2 A (24 W).
	***** CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~3/WP können automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Lüfter verwendet wird.
<b>BIOS-Funktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung grafischer Benutzerschnittstellen</li> </ul>
<b>Betriebsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit</li> </ul>
<b>Zertifizierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCC, CE</li> <li>ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)</li> </ul>

\* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>




Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.

## 1.3 Motherboard-Layout



Nr.	Beschreibung
1	ATX-12-V-Netzanschluss (ATX12V2)
2	ATX-12-V-Netzanschluss (ATX12V1)
3	2 x 288-polige DDR5-DIMM-Stckplätze (DDR5_A1, DDR5_B1)
4	2 x 288-polige DDR5-DIMM-Stckplätze (DDR5_A2, DDR5_B2)
5	CPU-Lüfteranschluss (CPU_FAN1)
6	CPU-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN2/WP)
7	Adressierbare-LED-Stiftleiste (ADDR_LED3)
8	Adressierbare-LED-Stiftleiste (ADDR_LED2)
9	ATX-Netzanschluss (ATXPWR1)
10	USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (USB3_5_6)
11	Type-C-USB-3.2 Gen1-Stiftleiste für die Frontblende (F_USB3_TC_1)
12	SATA3-Anschlüsse (SATA3_2) (oben), (SATA3_3) (unten)
13	Systemblende-Stiftleiste (PANEL1)
14	SATA3-Anschluss (SATA3_1)
15	SATA3-Anschluss (SATA3_0)
16	SPI-TPM-Stiftleiste (SPI TPM_J1)
17	Post Status Checker (PSC)
18	USB 2.0-Stiftleiste (USB_5_6)
19	Gehäuseeingriffs- und Lautsprecher-Stiftleiste (SPK_CI1)
20	Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN2/WP)
21	Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN3/WP)
22	CMOS-Jumper leeren (CLRMOS1)
23	Adressierbare-LED-Stiftleiste (ADDR_LED1)
24	RGB-LED-Stiftleiste (RGB_LED1)
25	Audiofitleiste Frontblende (HD_AUDIO1)
26	Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (CHA_FAN1/WP)


## 1.4 E/A-Blende



Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	USB 2.0-Ports (USB_12)	7	USB-3.2-Gen1-Type-A-Port (USB3_TA1)
2	2,5G LAN RJ-45-Port*	8	USB-3.2-Gen1-Type-C-Port (USB3_TC1)
3	Line-Eingang (hellblau)**	9	USB 2.0-Ports (USB_3_4)
4	Vorderer Lautsprecher (limettengrün)**	10	PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
5	Mikrofon (rosa)**	11	DisplayPort 1.4
6	USB-3.2-Gen1-Type-A-Port (USB3_3_4)	12	HDMI-Port

\* Zwei LEDs an jedem LAN-Port. In der Tabelle unten ist die Bedeutung der LED-Anzeigen für den LAN-Port beschrieben.

AKT/LINK-LED




LAN-Port

Aktivität/Verbindung-LED		Geschwindigkeit-LED	
Status	Beschreibung	Status	Beschreibung
Aus	Keine Verbindung	Aus	Verbindung mit 10 Mbit/s
Blinkend	Datenaktivität	Orange	Verbindung mit 100 Mbit/s / 1 Gbit/s
Ein	Verbindung	Grün	Verbindung mit 2,5 Gbit/s

\*\* Funktion der Audioanschlüsse in einer Konfiguration mit 7.1-Kanal:

Port	Funktion
Hellblau (Rückblende)	Hinterer Lautsprecherausgang
Limettengrün (Rückblende)	Vorderer Lautsprecherausgang
Rosa (Rückblende)	Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher-Ausgang
Limettengrün (Frontblende)	Seitenlautsprecher-Ausgang

## 1.5 Blockdiagramm



# Kapitel 2 Installation

Dies ist ein Motherboard mit Micro-ATX-Formfaktor. Bevor Sie das Motherboard einbauen, sollten Sie die Konfiguration Ihres Gehäuses überprüfen, um sicherzustellen, dass das Motherboard in das Gehäuse passt.

## Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation




Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Motherboard-Komponenten installieren oder Motherboard-Einstellungen ändern.


- Das Netzkabel muss abgezogen werden, bevor Sie die Motherboard-Komponenten installieren oder entfernen. Andernfalls kann es zu körperlichen Verletzungen und Schäden an den Motherboard-Komponenten kommen.
- Um Schäden durch statische Elektrizität an den Komponenten des Motherboards zu vermeiden, stellen Sie Ihr Motherboard NIEMALS direkt auf einen Teppich. Denken Sie auch daran, ein geerdetes Handgelenkband zu verwenden oder einen geerdeten Gegenstand zu berühren, bevor Sie die Komponenten anfassen.
- Fassen Sie die Komponenten an den Kanten an und berühren Sie nicht die Schaltungen.
- Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sie sie auf eine geerdete antistatische Unterlage oder in den Beutel, der mit den Komponenten geliefert wurde.
- Ziehen Sie die Schrauben, mit denen Sie das Motherboard am Gehäuse befestigen, nicht zu fest an! Andernfalls kann das Motherboard beschädigt werden.

## 2.1 Installation der CPU




1. Bevor Sie die 1700-polige CPU in den Sockel einsetzen, prüfen Sie bitte, ob die **PnP-Kappe** auf dem Sockel sitzt, ob die CPU-Oberfläche verunreinigt ist oder ob **Stifte im Sockel verbogen** sind. Setzen Sie die CPU nicht gewaltsam in den Sockel ein, wenn eine der oben genannten Situationen vorliegt. Andernfalls wird die CPU schwer beschädigt.
2. Ziehen Sie alle Stromkabel ab, bevor Sie die CPU einbauen.

**1****2****3**



 Bitte bewahren Sie die Abdeckung auf und bringen Sie sie wieder an, wenn der Prozessor entfernt wird. Die Abdeckung muss angebracht werden, wenn Sie das Motherboard zum Kundendienst einschicken möchten.

## 2.2 Installation des CPU-Lüfters und des Kühlkörpers



## 2.3 Installation von Speichermodulen (DIMM)

Dieses Motherboard verfügt über vier 288-polige DDR5 (Double Data Rate 5)-DIMM-Steckplätze und unterstützt die Dual-Channel-Speichertechnologie.



1. Für eine Dual-Channel-Konfiguration müssen Sie immer identische DDR5-DIMM-Paare (gleiche Marke, Geschwindigkeit, Größe und Chip-Typ) installieren.
2. Es ist nicht möglich, die Dual-Channel-Speichertechnologie zu aktivieren, wenn nur ein oder drei Speichermodule installiert sind.
3. Es ist nicht erlaubt, ein DDR-, DDR2-, DDR3- oder DDR4-Speichermodul in einen DDR5-Steckplatz einzubauen; andernfalls können das Motherboard und das DIMM beschädigt werden.
4. Das DIMM passt nur in einer korrekten Ausrichtung. Wenn Sie das DIMM mit Gewalt und in der falschen Ausrichtung in den Steckplatz einführen, werden das Motherboard und das DIMM dauerhaft beschädigt.

### Empfohlene Speicherkonfiguration

#### 1 DIMM




A1	A2	B1	B2
			V

#### 2 DIMMs

A1	A2	B1	B2
	V		V


#### 4 DIMMs

A1	A2	B1	B2
V	V	V	V


**1****2****3**

## 2.4 Anschluss der Frontblendenstiftleiste


1




2




Systemblende-Stiftleiste



Frontblende Drähte




## 2.5 Installation des Motherboards






## 2.6 Installation der SATA-Laufwerke

1




2



**3****4**

## 2.7 Installation einer Grafikkarte



## Erweiterungssteckplätze (PCIe-Steckplätze)

Auf dem Motherboard befinden sich 2 PCI Express-Steckplätze.




*Bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass die Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel abgezogen ist. Bitte lesen Sie die Dokumentation der Erweiterungskarte und nehmen Sie die notwendigen Hardware-Einstellungen für die Karte vor, bevor Sie mit der Installation beginnen.*

### **PCIe-Steckplätze:**



PCIE1 (PCIe 4.0 x16-Steckplatz) wird für Grafikkarten mit PCIe x16-Lane-Breite verwendet.

PCIE2 (PCIe 4.0 x1-Steckplatz) wird für Grafikkarten mit PCIe x1 Lane-Breite verwendet.


## 2.8 Anschließen von Peripheriegeräten



## 2.9 Anschließen der Stromanschlüsse




## 2.10 Einschalten



## 2.11 Jumpereinstellung


Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“.



CMOS-löschen-Jumper

(CLRMOS1) (siehe Seite 6, Nr. 22)

CLRMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und Systemeinrichtungsparameter. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel; schließen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Lösung zu entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Lösung herunter.



CLRMOS1



2-poliger Jumper

Kurzgeschlossen: CMOS löschen  
Offen: Standard

## 2.12 Integrierte Stifitleisten und Anschlüsse




Integrierte Stifitleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stifitleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stifitleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

### Systemblende-Stifitleiste

(9-polig PANEL1) (siehe Seite 6, Nr. 13)

Verbinden Sie Ein-/Austaste, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stifitleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



#### PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

#### RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

#### PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).



#### HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivität-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stifitleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehäuseeingriffs- und Lautsprecher-Stifteleiste  
(7-polig SPK\_CI1) (siehe Seite 6, Nr. 19)

Bitte verbinden Sie Gehäuseeingriffsvorrichtung und den Gehäuselautsprecher mit dieser Stifteleiste.



#### Serial-ATA-III-Anschlüsse

##### Vertikal:

(SATA3\_0) (siehe Seite 6, Nr. 15)



(SATA3\_1) (siehe Seite 6, Nr. 14)

##### Winkel rechts:

(SATA3\_2) (siehe Seite 6, Nr. 12) (oben)

(SATA3\_3) (siehe Seite 6, Nr. 12) (unten)


Diese vier SATA-III-Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.



### USB 2.0-Stiftleiste

(9-polig USB\_5\_6) (siehe Seite 6, Nr. 18)


Es gibt eine Stiftleiste an diesem Motherboard. Diese USB 2.0-Stiftleiste unterstützt zwei Ports.



### USB 3.2 Gen1-Stiftleiste


(19-polig USB3\_5\_6) (siehe Seite 6, Nr. 10)

Es gibt eine Stiftleiste an diesem Motherboard. Diese USB-3.2-Gen1-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.




Type-C-USB-3.2 Gen1-Stifteiste für die Frontblende  
(20-polig F\_USB3\_TC\_1) (siehe Seite 6, Nr. 11)

Es gibt eine Type-C-USB-3.2 Gen1-Stifteiste für die Frontblende an diesem Motherboard.  
Diese Stifteiste dient dem Anschluss eines USB-3.2 Gen1-Moduls für zusätzliche USB-3.2 Gen1-Ports.



Audiostifteiste Frontblende  
(9-polig HD\_AUDIO1) (siehe Seite 6, Nr. 25)

Diese Stifteiste dient dem Anschließen von Audiogeräten an der Frontblende.



 High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützen. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.


## Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschlusse

(4-polig CHA\_FAN1/WP) (siehe Seite 6, Nr. 26)

(4-polig CHA\_FAN2/WP) (siehe Seite 6, Nr. 20)

(4-polig CHA\_FAN3/WP) (siehe Seite 6, Nr. 21)

Dieses Motherboard bietet drei 4-polige Wasserkühlung-Gehäuselüfteranschlüsse. Falls Sie einen 3-poligen Gehäuse-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.




### CPU-Lüfteranschluss

(4-polig CPU\_FAN1) (siehe Seite 6, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter).


Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.



### CPU-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss

(4-polig CPU\_FAN2/WP) (siehe Seite 6, Nr. 6)


Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen Wasserkühlung-CPU-Lüfteranschluss. Falls Sie einen 3-poligen CPU-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.



## ATX-Netzanschluss

(24-polig ATXPWR1) (siehe Seite 6, Nr. 9)

Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.




## ATX-12-V-Netzanschluss

(8-polig ATX12V1) (siehe Seite 6, Nr. 2)

Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

**\*Warnung:** Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel der CPU und nicht das der Grafikkarte angeschlossen ist. Schließen Sie das PCIe-Stromkabel nicht an diesen Anschluss an.



## ATX-12-V-Netzanschluss


(4-polig ATX12V2) (siehe Seite 6, Nr. 1)

An diesen Anschluss schließen Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.

\*Der Netzteilstecker passt nur in einer Richtung in diesen Anschluss

\*Anschluss eines 4-poligen ATX-12-V-Kabels an ATX12V2 ist optional


\*Zur erweiterten Übertaktung sollten Sie diesen Anschluss gemeinsam mit ATX12V1 verwenden.



## SPI-TPM-Stiftleiste

(13-polig SPI TPM J1) (siehe Seite 6, Nr. 16)

Dieser Anschluss unterstützt das SPI Trusted Platform Module- (TPM) System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein TPM-System hilft zudem bei der Stärkung der Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Plattformintegrität.




## RGB-LED-Stifteleiste

(4-polig RGB\_LED1) (siehe Seite 6, Nr. 24)


Diese RGB-Stifteleiste dient dem Anschließen eines RGB-LED-Erweiterungskabels, das dem Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten ermöglicht.

**Achtung:** Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.



RGB\_LED1  
1 +12V G R B

Schließen Sie Ihren RGB-LED-Streifen an der **RGB-LED-Stifteleiste (RGB\_LED1)** auf dem Motherboard an.



1. *Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.*
2. *Bevor Sie Ihr RGB-LED-Kabel installieren oder entfernen, schalten Sie bitte Ihr System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu Schäden an den Motherboard-Komponenten kommen.*



1. *Bitte beachten Sie, dass die RGB-LED-Streifen nicht im Lieferumfang enthalten sind.*
2. *Die RGB-LED-Stifteleiste unterstützt Standard-5050-RGB-LED-Streifen (12 V/G/R/B) mit einer maximalen Nennleistung von 3 A (12 V) und einer Länge von 2 Metern.*

### Adressierbare-LED-Stifteleisten


(3-polig ADDR\_LED1) (siehe Seite 6, Nr. 23)

(3-polig ADDR\_LED2) (siehe Seite 6, Nr. 8)


(3-polig ADDR\_LED3) (siehe Seite 6, Nr. 7)

Diese Stifteleisten dienen der Verbindung des Adressierbare-LED-Verlängerungskabels, womit Nutzer zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten wählen können.

**Achtung:** Installieren Sie das Adressierbare-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.



Schließen Sie Ihre Adressierbare RGB-LED-Streifen an den **Adressierbaren LED-Stifteleisten (ADDR\_LED1 / ADDR\_LED2 / ADDR\_LED3)** auf dem Motherboard an.






1. *Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.*
2. *Bevor Sie Ihr RGB-LED-Kabel installieren oder entfernen, schalten Sie bitte Ihr System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu Schäden an den Motherboard-Komponenten kommen.*



1. *Bitte beachten Sie, dass die RGB-LED-Streifen nicht im Lieferumfang enthalten sind.*
2. *Die RGB-LED-Stifteleiste unterstützt WS2812B adressierbare RGB-LED-Streifen (5 V/Daten/ GND) mit einer maximalen Nennleistung von 3 A (5 V) und einer Länge von 2 Metern.*

## 2.13 Post Status Checker

Der Post Status Checker (PSC) führt eine Computerdiagnose durch, wenn der Benutzer die Maschine einschaltet. Ein rotes Licht leuchtet auf, als Hinweis, dass die CPU, der Arbeitsspeicher, die VGA oder der Speicher nicht richtig funktionieren. Das Licht erlöscht, wenn die vier oben genannten Komponenten normal funktionieren.



## 2.14 Installationsanleitung zu M.2-WLAN/BT-PCIe-WLAN-Modul und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)


Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCIe und mSATA ersetzen soll. Der M.2-Sockel (Key E) unterstützt Typ-2230-WLAN-/BT-PCIe-WLAN-Modul und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert).

\* Der M.2-Sockel unterstützt keine SATA-M.2-SSDs.




Achten Sie vor Installation des Moduls Intel® Integrated Connectivity (CNVi) darauf, die Netzstromversorgung auszuschalten.

### WLAN/BT-Modul oder Intel® CNVi (WLAN/BT integriert) installieren




#### Schritt 1

Halten Sie ein Modul vom WLAN/BT-PCIe-WLAN-Modul vom Typ 2230 oder Intel® CNVi (WLAN/BT integriert) und die Schraube bereit.





#### Schritt 2

Suchen Sie nach der Mutternposition, die verwendet werden soll.



### Schritt 3

Setzen Sie das WLAN/BT-PCIe-WLAN-Modul oder Intel® CNVi (WLAN/BT integriert) vorsichtig in den M.2-Steckplatz ein. Bitte beachten Sie, dass das Modul nur richtig herum in den Steckplatz passt.



### Schritt 4


Fixieren Sie das Modul, indem Sie die Schraube mit einem Schraubendreher anziehen. Ziehen Sie die Schraube nicht übermäßig stark an; andernfalls kann das Modul beschädigt werden.

## 2.15 M.2 SSD-Modul Installationsanleitung (M2\_1)

Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCIe und mSATA ersetzen soll. Der Hyper-M.2-Sockel (M2\_1, Key M) unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s).


### Installation des M.2-SSD-Moduls

#### Schritt 1




Legen Sie ein M.2 SSD-Modul und die zugehörige Schraube bereit.

#### Schritt 2



Bestimmen Sie je nach Platinenausführung und Länge Ihres M.2 SSD-Moduls die richtige Stelle für die Mutter.


Nr.	1
Mutterposition	A
Platinenlänge	8cm
Modultyp	Typ 2280



### Schritt 3


Vor der Installation eines M.2-SSD-Moduls lösen Sie bitte die Schrauben, mit denen der M.2-Kühlkörper befestigt ist.


\*Bitte entfernen Sie die Schutzfolien auf der Unterseite des M.2-Kühlkörpers, bevor Sie ein M.2-SSD-Modul installieren.



### Schritt 4

Setzen Sie das M.2-SSD-Modul sorgfältig an den M.2-Steckplatz an, schieben Sie das Modul vorsichtig ein. Bitte beachten Sie, dass das M.2-SSD-Modul nur richtig herum in den Steckplatz passt.






#### Korrekte Installation:

Die SSD-Platine befindet sich an der richtigen Stelle, und der M.2-Kühlkörper kann eingeschraubt werden.


#### Schritt 5

Stellen Sie vor dem Befestigen des M.2-Kühlkörpers sicher, dass die Kerbe auf der SSD auf den Abstandhalter auf dem Motherboard ausgerichtet ist; andernfalls kann das SSD-Modul beschädigt werden.



#### Fehlerhafte Installation:

Die SSD-Platine sitzt zwischen M.2-Kühlkörper und Abstandshalter. Nicht fortfahren.



### Schritt 6

Fixieren Sie das Modul und den M.2-Kühlkörper, indem Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher in der gezeigten Reihenfolge anziehen.

Ziehen Sie zuerst die Schraube gegenüber dem M.2-Anschluss (2) und dann die Schraube neben dem M.2-Anschluss (3) fest.

\*Ziehen Sie die Schraube bitte nicht übermäßig fest an, andernfalls können das Modul und der M.2-Kühlkörper beschädigt werden.


Die aktuelle Unterstützungsliste für M.2-SSD-Module finden Sie auf unserer Website:

<http://www.asrock.com>

## 2.16 M.2-SSD-Modul Installationsanleitung (M2\_2)


Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCIe und mSATA ersetzen soll. Der Hyper-M.2-Sockel (M2\_2, Key M) unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)

### Installation des M.2-SSD-Moduls



#### Schritt 1


Legen Sie ein M.2 SSD-Modul und die zugehörige Schraube bereit.





#### Schritt 2

Bestimmen Sie je nach Platinenausführung und Länge Ihres M.2 SSD-Moduls die richtige Stelle für die Mutter.

Nr.	1
Mutterposition	A
Platinenlänge	8cm
Modultyp	Typ 2280

**Schritt 3**

Setzen Sie das M.2-SSD-Modul sorgfältig an den M.2-Steckplatz an, schieben Sie das Modul vorsichtig ein. Bitte beachten Sie, dass das M.2-SSD-Modul nur richtig herum in den Steckplatz passt.

**Schritt 4**

Fixieren Sie das Modul, indem Sie die Schraube mit einem Schraubendreher anziehen. Ziehen Sie die Schraube nicht übermäßig stark an; andernfalls kann das Modul beschädigt werden.

Die aktuelle Unterstützungsliste für M.2-SSD-Module finden Sie auf unserer Website:  
<http://www.asrock.com>

Version 1.0

Veröffentlicht Dezember 2022

Copyright©2022 ASRock INC. Alle Rechte vorbehalten.

### **Copyright-Hinweis:**

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von ASRock Inc. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, abgeschrieben, übertragen oder übersetzt werden, mit Ausnahme der Vervielfältigung der Dokumentation durch den Käufer zu Sicherungszwecken.

Produkte und Firmennamen, die in dieser Dokumentation genannt werden, sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der jeweiligen Firmen. Sie werden nur zur Identifizierung oder Erklärung und zum Nutzen der Eigentümer verwendet, ohne die Absicht, sie zu verletzen.

### **Haftungsausschluss:**

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Spezifikationen und Informationen dienen nur zu Informationszwecken und können ohne Vorankündigung geändert werden und sollten nicht als Verpflichtung seitens ASRock verstanden werden. ASRock übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

In Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation übernimmt ASRock keinerlei Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien oder Bedingungen der Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

In keinem Fall sind ASRock, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter haftbar für indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden (einschließlich Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsverluste, Datenverluste, Geschäftunterbrechungen und Ähnliches), selbst wenn ASRock über die Möglichkeit solcher Schäden aufgrund von Mängeln oder Fehlern in der Dokumentation oder dem Produkt informiert wurde.



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Die Begriffe HDMI® und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



**INTEL-ENDANWENDER-SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG**  
**WICHTIG- VOR DE KOPIEREN, INSTALLIEREN ODER VERWENDEN LESEN.**

LIZENZ. Der Lizenznehmer hat eine Lizenz gemäß Intels Urheberrechten, die ihm nur gestattet, Intels Software in seiner unveränderten und binären Form (mit der Begleitdokumentation, die „Software“) und ausschließlich für die persönliche Verwendung des Lizenznehmers, also nicht zu kommerziellen Zwecken, in Verbindung mit Intel-basierten Produkten zu verwenden, für die Software bereitgestellt wurde; zudem gelten folgende Bedingungen:

- (a) Der Lizenzgeber darf keinen Teil der Software veröffentlichen, vertreiben oder übertragen, und Sie stimmen zu, das unautorisierte Kopieren der Software zu verhindern.
- (b) Reverse Engineering, Dekomplizierung und Disassemblierung der Software durch den Lizenznehmer sind untersagt.
- (c) Der Lizenznehmer darf die Software nicht unterlizenzieren.
- (d) Die Software kann Software oder anderes geistiges Eigentum eines Drittanbieters enthalten, von denen einige in Übereinstimmung mit einer beigefügten Lizenz-Textdatei oder einem anderen Text bzw. einer anderen Datei identifiziert und lizenziert sein könnten.
- (e) Intel ist nicht verpflichtet, Support, technische Unterstützung oder Aktualisierungen für die Software bereitzustellen.

EIGENTUM AN SOFTWARE UND URHEBERRECHTEN. Das Eigentum an sämtlichen Kopien der Software verbleibt bei Intel und seinen Lizenzgebern und Lieferanten. Die Software ist durch Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Ländern sowie internationale Handelsabkommen urheberrechtlich geschützt. Der Lizenznehmer darf keine Copyright-Hinweise von der Software entfernen. Sofern nicht oben anderweitig ausdrücklich angegeben, gewährt Intel kein ausdrückliches oder impliziertes Recht an Intels Patenten, Copyrights Marken oder anderen Rechten am geistigen Eigentum. Eine Übertragung der Lizenz beendet das Recht des Lizenznehmers zur Nutzung der Software.

GARANTIEAUSSCHLUSS. Die Software wird „WIE BESEHEN“, also ohne Mängelgewähr, und ohne Garantien jeglicher Art, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT, UNTER ANDEREM NSCHLIESSLICH GARANTEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, bereitgestellt.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. WEDER INTEL NOCH SEINE LIZENZGEBER ODER LIEFERANTEN HAFTEN IHNEN GEGENÜBER FÜR JEGLICHE EINNAHMENVERLUSTE, NUTZUNGAUSFÄLLE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER DIREKTE, SPEZIELLE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, OB UNTER DIESER VEREINBARUNG ODER ANDERWEITIG, SELBST WENN INTEL ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WAR.

LIZENZ ZUR NUTZUNG VON KOMMENTAREN UND EMPFEHLUNGEN. Diese Vereinbarung verpflichtet den Lizenznehmer NICHT, Intel Kommentare oder Empfehlungen bezüglich der Software zu geben. Falls der Lizenzgeber Intel jedoch Kommentare oder Empfehlungen zu Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen oder Optimierungen von (a) der Software oder (b) Intel-Produkten oder -Prozessen, die mit der Software arbeiten, bereitstellt, gewährt der Lizenznehmer Intel eine nicht exklusive, weltweite, unbefristete, unwiderrufbare, übertragbare, gebührenfreie Lizenz mit dem Recht zur Unterlizenzierung gemäß den Rechten am geistigen Eigentum des Lizenznehmers zur Integration oder anderweitigen Nutzung solcher Kommentare und Empfehlungen.

**BEENDIGUNG DIESER LIZENZ.** Intel und sein Lizenzgeber können diese Lizenz jederzeit beenden, wenn der Lizenznehmer gegen eine seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt. Bei Beendigung ist der Lizenznehmer verpflichtet, umgehend alle Kopien der Software zu zerstören oder an Intel zurückzugeben.

**DRITTE BEGÜNSTIGTE.** Intel ist ein vorgesehener Begünstigter der Endanwender-Lizenzvereinbarung und hat das Recht, all ihre Bedingungen durchzusetzen.

**DURCH US-REGIERUNG EINGESCHRÄNKTE RECHTE.** Die Software ist ein kommerzieller Artikel (gemäß Definition in 48 C.F.R. 2.101), der aus kommerzieller Computersoftware und kommerzieller Computersoftware-Dokumentation (entsprechend den in 48 C.F.R. 12.212 verwendeten Begriffen) besteht und mit 48 C.F.R. 12.212 und 48 C.F.R 227.7202-1 bis 227.7202-4 übereinstimmt. Sie werden die Software nicht an die US-Regierung bereitstellen. Vertragspartner oder Hersteller ist Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

**EXPORTGESETZE.** Der Lizenznehmer stimmt zu, dass weder der Lizenznehmer noch Tochtergesellschaften des Lizenznehmers die Software direkt oder indirekt an ein Land exportieren oder reexportieren, bei dem das US-amerikanische Department of Commerce oder eine andere Behörde oder Abteilung der US-Regierung oder der ausländischen Regierung, von wo aus der Versand erfolgt, eine Exportlizenz oder andere staatliche Genehmigung erfordert, ohne zuerst solche erforderliche Lizenz oder Genehmigung zu erhalten. Falls die Software vom Lizenznehmer aus den Vereinigten Staaten exportiert oder von einem ausländischen Ziel reexportiert wird, stellt der Lizenznehmer sicher, dass der Vertrieb und Export/Reexport oder Import der Software alle Gesetze, Richtlinien, Anordnungen oder anderen Beschränkungen der U.S. Export Administration Regulations und zutreffender ausländischer Regierungen erfüllt.

**GELTENDES RECHT.** Diese Vereinbarung und jede Streitigkeit, die sich daraus oder in Verbindung damit ergibt, unterliegen den Gesetzen der USA und Delaware, ungeachtet der Prinzipien des Kollisionsrechts. Die Parteien dieser Vereinbarung schließen die Anwendung des UN-Kaufrechts (1980) aus. Die staatlichen und bundesstaatlichen Gerichte mit Sitz in Delaware, USA, haben die alleinige Zuständigkeit für jegliche Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung ergeben. Die Parteien stimmen der persönlichen Zuständigkeit und dem Gerichtsstand dieser Gerichte zu. Eine Partei, die vor den in diesem Abschnitt identifizierten Gerichten ein Urteil gegen die andere Partei erwirkt, kann dieses Urteil vor jedem Gericht vollstrecken, das für die Parteien zuständig ist.

Die spezifischen Rechte des Lizenznehmers können je nach Land variieren.

## WARNUNG



DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFBATTERIE  
Eine Knopfbatterie kann bei Verschlucken zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.  
Bitte bewahren Sie die Batterien außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern auf.

## NUR KALIFORNIEN, USA

Die in dieser Hauptplatine verwendete Lithiumbatterie enthält Perchlorat, eine giftige Substanz, die durch die vom kalifornischen Gesetzgeber erlassenen Vorschriften „Best Management Practices“ für Perchlorat (BMP) kontrolliert wird. Wenn Sie die Lithium-Batterie in Kalifornien, USA, entsorgen, beachten Sie bitte vorab die entsprechenden Vorschriften.

„Perchlorat-Material - besondere Handhabung kann gelten, siehe [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)“

## NUR AUSTRALIEN

Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines größeren Defekts sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden, die durch unsere Waren verursacht wurden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von akzeptabler Qualität sind und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an ASRock, Tel.: +886-2-28965588 ext.123 (es fallen die üblichen internationalen Gesprächsgebühren an)



ASRock INC. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der entsprechenden UKCA-Richtlinien übereinstimmt. Den vollständigen Text der UKCA-Konformitätserklärung finden Sie unter:  
<http://www.asrock.com>



ASRock INC. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der entsprechenden Richtlinien übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: <http://www.asrock.com>

ASRock folgt bei der Entwicklung und Herstellung seiner Produkte dem Konzept des umweltfreundlichen Designs und stellt sicher, dass jede Phase des Produktlebenszyklus eines ASRock-Produkts mit den weltweiten Umweltvorschriften übereinstimmt. Darüber hinaus legt ASRock die relevanten Informationen auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen offen.

Unter <https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility> finden Sie Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen, die ASRock einhält.



Werfen Sie das Motherboard NICHT in den Hausmüll. Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass eine ordnungsgemäße Wiederverwendung von Teilen und Recycling möglich ist. Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt (elektrische und elektronische Geräte) nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Produkten.