规格

平台	• Micro ATX 规格尺寸 • 稳固的电容器设计
CPU	• 支持 Socket AM3+ 处理器 • 支持 Socket AM3 处理器 : AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (不包括 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 处理器 • 支持 8 核 CPU • 支持具有 ACC 功能（高级时钟校准) 的 AMD OverDrive™ • 4 + 1 电源相设计 • 支持最高 125W 的 CPU • AMD LIVE!™ 支持 • 支持 AMD 的清凉安静技术 • FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) • 支持自由超频技术 • 支持 Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) 技术
芯片集	• 北桥 : AMD 760G • 南桥 : AMD SB710
内存	• 双通道 DDR3 内存技术 • 2 x DDR3 DIMM 槽 • 支持 DDR3 1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 非 ECC，非缓冲内存 • 支持系统内存最大容量： 32GB
扩充槽	• 1 x PCI Express 2.0 x16 槽（PCIE1：x16 模式) • 1 x PCI Express 2.0 x1 槽 • 1 x PCI 槽
图形	• 集成 AMD Radeon 3000 图片 • DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0 • 最大共享内存 1024MB • 3 个图形输出选项： D-Sub、DVI-D 和 HDMI * DVI-D 和 HDMI 不能同时工作 • 支持 HDMI，最大分辨率可达 1920x1200 @ 75Hz

简体中文

- 支持 DVI-D，75Hz 时最大分辨率达 1920x1200
- 支持 D-Sub，60Hz 时最大分辨率达 2048x1536
- 通过 DVI-D 和 HDMI 端口支持 HDCP
- 通过 DVI-D 端口支持全高清 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD 播放。

音频

- 7.1 CH 高清音频 (Realtek ALC887 音频编解码器)

* 要配置 7.1 CH 高清音频，需要使用高清前面板模块和通过音频驱动程序启用多通道音频功能。

- 支持电涌保护
- ELNA 音频电容

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- 支持 Wake-On-LAN（网上唤醒）
- 支持雷电 /ESD 保护
- 支持 LAN 线缆检测
- 支持高能效以太网 802.3az
- 支持 PXE

后面板 I/O

- 1 x PS/2 鼠标端口
- 1 x PS/2 键盘端口
- 1 x D-Sub 端口
- 1 x DVI-D 端口
- 1 x HDMI 端口
- 4 x USB 2.0 端口 (支持 ESD 保护)
- 1 x RJ-45 LAN 端口，带 LED（ACT/LINK LED 和 SPEED LED）
- 高清音频插孔 : 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风

存储

- 4 x SATA2 3.0 Gb/s 接口，支持 RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 10 和 JBOD)、NCQ、AHCI 和热插拔

接口	• 1 x 机箱侵入和扬声器接脚 • 1 x CPU 风扇接口 (4 针) • 2 x 机箱风扇接口 (4 针) • 1 x 24 针 ATX 电源接口 • 1 x 8 针 12V 电源接口 • 1 x 前面板音频接口 • 2 x USB 2.0 接脚（支持 4 个 USB 2.0 端口 , 支持 ESD 保护）
BIOS 功能特点	• AMI Legal BIOS • 支持“即插即用” • ACPI 1.1 兼容唤醒事件 • 支持免跳线（jumperfree） • SMBIOS 2.3.1 支持 • CPU, VCCM, NB 电压多次调整
硬件监控	• CPU/ 机箱温度感测 • CPU/ 机箱风扇转速计 • CPU/ 机箱静音风扇 • CPU/ 机箱风扇多种速度控制 • CASE OPEN（机箱打开）检测 • 电压监控： +12V、+5V、+3.3V、Vcore
操作系统	• Microsoft® Windows® 10 64-bit /7 32-bit / 7 64-bit
认证	• FCC、CE • ErP/EuP 支持（需要支持 ErP/EuP 的电源）

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。

图一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注 : 此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。