

主機板規格

架構	<ul style="list-style-type: none"> - Micro ATX 規格 - CPU 供電電路固態電容
處理器	<ul style="list-style-type: none"> - LGA 775 支援 Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, 支援 Penryn Quad Core Yorkfield 和 Dual Core Wolfdale 處理器 - FSB1333/1066/800/533MHz CPU - 支援 Hyper-Threading 技術 - 支援非同步超頻技術 - 支援 EM64T CPU
晶片組	<ul style="list-style-type: none"> - 北橋: Intel® G41 - 南橋: Intel® ICH7
系統記憶體	<ul style="list-style-type: none"> - 支援雙通道記憶體技術 - 2 個 DDR3 DIMM 插槽 - 支援 DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC、un-buffered 記憶體 - 最高支援 8GB 系統容量 - 2 個 DDR2 DIMM 插槽 - 支援 DDR2 800/667/533 non-ECC、un-buffered 記憶體 - 最高支援 8GB 系統容量
擴充插槽	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express x16 插槽 - 1 x PCI Express x1 插槽 - 2 x PCI 插槽
內建顯示	<ul style="list-style-type: none"> - Intel® Graphics Media Accelerator X4500 - Pixel Shader 4.0 技術, DX10 顯示 - 最大共享記憶體 1759MB - 支援 D-Sub, 最高解析度達 2048x1536 @ 75Hz
音效	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 聲道高清晰音效(Realtek ALC662 音效編解碼器) - 支援防突波(華擎全防護)
網路功能	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111GR - 支援遠端開機 (Wake-On-WAN) - 支援網路喚醒 (Wake-On-LAN) - 支援防突波(華擎全防護) - 支援網路偵測功能 - 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支援 PXE

Rear Panel I/O (後背板輸入/輸出接口)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 個 PS/2 滑鼠接口 - 1 個 PS/2 鍵盤接口 - 1 個序列埠 - 1 個 VGA 接口 - 4 個 USB 2.0 接口(支援防突波(華擎全防護)) - 1 個 RJ-45 區域網接口與 LED 指示燈(ACT/LINK LED 和 SPEED LED) - 高清晰音效插孔：音效輸出/輸入/麥克風
儲存裝置	- 4 x SATA2 3.0Gb/s 接頭 (不支援 RAID 和 Hot-Plug)
接頭	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ATA100 IDE 插座 (最高支持 2 個 IDE 驅動器) - 1 x 磁碟機接口 - 1 x 印表機接針 - 1 x 機殼開啟警告功能接頭 - 1 x CPU 風扇接頭(4 針) - 1 x 機箱風扇接頭(4 針) - 1 x 電源風扇接頭(3 針) - 1 x 24 針 ATX 電源接頭 - 1 x 4 針 12V 電源接頭 - 1 x 前置音效接頭 - 2 x USB 2.0 接口 (支援 4 個 USB 2.0 接口)(支援防突波(華擎全防護))
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb AMI BIOS - 支援即插即用 (Plug and Play, PnP) - ACPI 1.1 電源管理支援喚醒功能 - 支援 jumperfree 免跳線模式 - VCCM, NB, VTT, GTLRef 電壓多功能調節器 - 支持 Smart BIOS (智能 BIOS)
支援光碟	- 驅動程式, 工具軟體, 防毒軟體 (試用版), Google Chrome Browser 和 Toolbar, Start8 (30 天試用)
硬體監控器	<ul style="list-style-type: none"> - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/ 機箱 / 電源風扇轉速計 - CPU 靜音風扇 - 機殼開啟偵測 - 電壓範圍：+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓
操作系統	- Microsoft® Windows® 7/7 64 位元/Vista™/ Vista™ 64 位元/XP/XP 64 位元
認證	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE - 支援 ErP/EuP(需要同時使用支援 ErP/EuP 的電源供應器)

* 請參閱華擎網站了解詳細的產品訊息：<http://www.asrock.com>