規格

平台	• Micro ATX 尺寸 • 固態電容設計 • 高密度防潮纖維電路板
CPU	• 支援第 6 代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器（插座 1151） • 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
晶片組	• Intel® H110
記憶體	• 雙通道 DDR4 記憶體技術 • 2 x DDR4 DIMM 插槽 • 支援 DDR4 2133 非 ECC 無緩衝記憶體 • 最大系統記憶體容量： 32GB • 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
擴充插槽	• 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽（PCIE1：x16 模式) • 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽
顯示卡	• 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。 • 支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals： 轉換 AVC、MVC (S3D) 及 MPEG-2 Full HW Encode1 的 Intel® 高速影像同步轉檔技術、Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 510/530 • Pixel Shader 5.0，DirectX 12 • 最大共用記憶體 1792MB • 三個 VGA 輸出選項： D-Sub、DVI-D 及 HDMI • 支援最高可達 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz 解析度的 HDMI • 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 DVI-D • 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 D-Sub • 支援使用 HDMI 連接埠（需相容於 HDMI 監視器）的 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR（高位元率音訊）

- 支援加速媒體轉碼器： HEVC, VP8, VP9
- 支援含 DVI-D 及 HDMI 連接埠的 HDCP
- 支援透過 DVI-D 及 HDMI 連接埠的 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 播放

音訊

- 7.1 CH HD 音訊 (Realtek ALC887 音訊轉碼器)

* 若要設定 7.1 CH HD 音訊，必須使用 HD 前面板音訊模組，並透過音訊驅動程式啟用多聲道音訊功能。

- 支援突波保護（華擎全防護技術）
- ELNA 音響級電容

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- 支援網路喚醒
- 支援雷擊／靜電保護（華擎全防護技術）
- 支援 LAN 纜線偵測
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

後面板 I/O

- 1 x PS/2 滑鼠／鍵盤連接埠
- 1 x D-Sub 連接埠
- 1 x DVI-D 連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 4 x USB 2.0 連接埠（支援靜電保護（華擎全防護技術））
- 2 x USB 3.0 連接埠（支援靜電保護（華擎全防護技術））
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠，含 LED（ACT/LINK LED 及 SPEED LED）
- HD 音訊插孔： 線路輸入／前置喇叭／麥克風

儲存裝置

- 4 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭，支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」

接頭	• 1 x COM 連接埠排針 • 1 x TPM 排針 • 1 x 機殼防護排針 • 1 x CPU 風扇接頭 (4-pin)（智慧型風扇速度控制） • 1 x 機殼風扇接頭 (4-pin)（智慧型風扇速度控制） • 1 x 24 pin ATX 電源接頭 • 1 x 4 pin 12V 電源接頭 • 1 x 前面板音訊接頭 • 2 x USB 2.0 排針（支援 4 個 USB 2.0 連接埠）（支援靜電保護 (華擎全防護技術)） • 1 x USB 3.0 排針（支援 2 個 USB 3.0 連接埠）（支援靜電保護（華擎全防護技術）） *USB3_4_5 接頭與 USB_6_7 接頭共用。
BIOS 功能	• 128Mb AMI UEFI Legal BIOS 含多語 GUI 支援 • ACPI 1.1 符合喚醒自動開機 • 支援 SMBIOS 2.3.1 • CPU、GT_CPU、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCIO、VCCPLL、VCCSA 電壓多重調整
硬體監視器	• CPU ／機殼溫度感應 • CPU ／機殼風扇轉速計 • CPU ／機殼靜音風扇（依 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度） • CPU ／機殼風扇多重速度控制 • 機殼開啟偵測 • 電壓監控： +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、GT_CPU、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCIO、VCCSA
作業系統	• Microsoft® Windows® 10 64 位元／ 8.1 64 位元／ 7 32 位元／ 7 64 位元 * 若要安裝 Windows® 7 作業系統，需要使用修改過的安裝光碟（已將 xHCI 驅動程式封裝至 ISO 檔案）。 如需詳細說明，請查看第 64 頁。 * 關於最新 Windows® 10 驅動程式的詳細資訊，請瀏覽華擎網站：http://www.asrock.com

認證	• FCC、CE、WHQL • ErP/EuP Ready（需具備 ErP/EuP ready 電源供應器）

** 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：http://www.asrock.com*